

Kirchenaufheizautomatik KA55



Kurzbeschreibung:

Temperaturregler zum langsamen Auf- und Abheizen mit VGA-Display und Bedienung über Drucktasten

Bezeichnung / Artikel-Nr.:

KA55

3000040

Funktionsbeschreibung:

Die Kirchenaufheizautomatik KA55 ist ein von einem Mikroprozessor gesteuerter Temperaturregler zum langsamen Auf- und Abheizen, sowie der Konstanthaltung einer vorgegebenen Raumtemperatur auf +/- 0.1 K. Zusätzlich ist es möglich die relative Luftfeuchte im Raum auf minimale / maximale Grenzwerte zu überwachen und Vor- und Rücklauftemperaturen zu regeln.

Der Prozessor errechnet den Aufheizbeginn in Abhängigkeit der Raumtemperatur und nach Vorgabe der gewünschten Gottesdienstzeiten, welche als Wochen- oder Jahresprogramm sowie als einmalige Termine einfach in das Gerät einzugeben sind. Die Steilheit (Temperaturänderungsgeschwindigkeit) ist mit 1.0 K pro Stunde voreingestellt und kann im Servicemenu problemlos vom Kundendienst geändert werden (0.1 K bis 9.9 K).

Es besteht die Möglichkeit die Kirchenaufheizautomatik KA55 in zwei verschiedenen Betriebsarten zu betreiben. Die erste Betriebsart, die sogenannte „Steigungsoptimierung“, gewährleistet das langsame Auf- und Abheizen mit einer vorgegebenen Steigung, z.B. 1,5 K pro Stunde. Die zweite Möglichkeit ist eine „Energieoptimierung“. Bei dieser Betriebsart erfolgt das Auf- und Abheizen nicht nach einer vorgegebenen Steigung, sondern so schnell wie möglich. Dadurch wird erreicht, dass die Kirchenheizung während der Aufheizphase mit der maximalen Anlagenleistung betrieben wird. Die Aufheizgeschwindigkeit ergibt sich in diesem Fall aus der Anlagenleistung, Innentemperatur, Bausubstanz usw.

Kirchenaufheizautomatik KA55

Technische Daten:

| | |
|---------------------|---|
| Versorgungsspannung | 230 VAC, 50 Hz |
| Gerätesicherung | 250 mA T |
| Eingänge | 6 Sensoreingänge, Temperatur / Feuchte, analog (0-5 VDC) 3 konfigurierbare Eingänge, digital 230 VDC 1 konfigurierbarer Eingang, digital 12 VDC |
| Ausgänge | 4 Relaisausgänge, 1 Wechsler, 230 VAC, 2 A 2 Analogausgänge, 0-10 VDC, 2 mA 24 VAC / 4VA z.B. für die Spannungsversorgung eines Mischers |
| Schnittstellen | USB Ethernet DCF77-Funkuhr-Empfänger Funk 868 MHz Temperatur-/Feuchtesensoren |
| Umgebungstemperatur | 0 bis 40 °C |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I entsprechend EN 60730-1 |
| Verschmutzungsgrad | 2 entsprechend EN 60730-1 |
| Störfestigkeit | entsprechend EN 61000-6-1 |
| Störaussendung | entsprechend EN 61000-6-3 |
| Wandmontagegehäuse | 234 x 205 x 103 mm (B x H x T) |